



Máxima flexibilidad en retorcido

engineered by

TWISTPERFECT®



- **Máxima velocidad: 150 m/min alimentación.**
- **Calidad de torsión : sistema de autocontrol y ajuste automático para asegurar la torsión.**
- **Máxima capacidad: bobinas hasta 600 mm de altura and 53 litros de capacidad.**
- **Completamente electrónica : todos los cambios se realizan desde una pantalla.**
- **Máquina 100% flexible: puede trabajar toda la máquina el mismo product o utilizar los husos independientemente para optimizer pequeñas partidas y pruebas.**
- **Paro individual por metros.**
- **Construida con materials que evitan al máximo la fricción, manteniendo la calidad y las propiedades del hilo. Diseñada especialmente para el retorcido de hilos técnicos y delicados.**
- **Visualizacion de todos los parametros y cambios de éstos directamente en pantalla.**
- **Programación de distintas velocidades para optimizer la producción en las diferentes fases de formación de la bobina, respetando las diferencias de tensión y el efecto balón.**
- **Memoria: Almacena los datos del producto para agilizar futuras repeticiones del mismo.**
- **Preparada para conectarse a un PC o modem. Control y supervisión de la productividad. Resolución de paros o errores a distancia.**
- **Puertas y otros dispositivos de seguridad según normativa CE.**
- **Extractor de bobinas opcional.**
- **Detectores de enrollamiento, rotura de hilo y rotura de cursor.**
- **Adaptación de las bobinas del cliente o a las bobinas de su proceso posterior para evitar rebobinados.**
- **Adaptación de cualquier otro opcional existente en el Mercado.**

Características Técnicas

CARACTERISTICAS TECNICAS		TW3 24/140	TW3 21/160	TW3 18/200	TW3 15/250	TW3 12/300	TW3 9/400
Numero de husos/máquina		24	21	18	15	12	9
Ecartamiento	mm	180	215	250	300	375	500
Diametro del anillo	mm	140	160	200	250	300	400
Velocidad max. alimentacion (mec.)	m/min	150					
Velocidad max. huso (mec)	rpm	7.000	7.000	6.500	5.500	4.000	3.500
Dimensiones de la máquina	mm	Largo: 5.300 mm ; Ancho : 1.300 mm ; Altura: 2.050 mm					

HILO	
Forma bobina inicial	Todos los formatos posibles
Nº de hilos que puede reunir	Ilimitado
Gama de torsiones	Cualquier torsión entre 8-750

BOBINA DE RECEPCION	
Formato bobina final	Carrete, botella, bicónico. Adaptable al format de bobinas del cliente.
Carrera maxima del balancín	mm 600
Capacidad máxima	lt 4.5 6.5 12 18 28 53

FORMATOS BOBINA	PLEGADOS BOBINA
 <p>h, c: programables</p>	

La tecnología integrante de este producto está protegida por sus respectivas patentes internacionales.



TWISTECHNOLOGY®

FRIMAL TRADING S.L.

Tel. +34 93 789 41 00 · Fax +34 93 789 43 55

e-mail: info@twistechtechnology.com

www.twistechtechnology.com